

Webpace

Wie kann ich das Passwort meines Root-Servers ändern, wenn ich es vergessen habe ?

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Kundencenter aktivieren Sie das Rescue System
2. Im Kundencenter lösen Sie einen Webreset -> SOFT aus (falls dies nicht funktioniert und der Server nach ca. 10 Minuten nicht erreichbar ist per Ping, lösen Sie einen weiteren Webreset -> HART aus.
3. Loggen Sie sich auf dem Server per SSH mit Ihren Default-Passwort ein, dies finden Sie im Kundencenter unter Serverdaten und dem Benutzer "root".
4. Mounten Sie Ihre Root-Partition
INSTANT-SERIE -> /dev/sda2
VALUE-SERIE -> je nach System unterschiedlich
Befehl: mount /media/sda2
5. Wechseln Sie in das System per chroot
Befehl: chroot /media/sda2
6. Ändern Sie das Passwort des Systems
Befehl: passwd root
7. Verlassen Sie das System
Befehl: exit
8. Starten Sie den Server neu
Befehl: reboot
9. Sobald Ihr Server neu gestartet ist, können Sie sich mit Ihrem selbstgesetztem Passwort einloggen. Dies gilt ausschließlich für SSH.
Für Confixx oder Plesk nutzen Sie bitte die entsprechenden Infoseiten:

[Plesk Support](#)

[Confixx KnowledgeBase](#)

Eindeutige ID: #1063

Verfasser: EUserv Support

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 11:06