IP-Adressen

Wie kann ich eine zusätzliche IP manuell eintragen ?

Hier muss man zwischen den verschiedenen Linux-Distributionen unterscheiden.

Gentoo:

Die Datei findet man in /etc/conf.d/net

Informationen findet man in der /etc/conf.d/net.example

SuSE / openSUSE

Die Netzwerkkonfigurationsdatei findet man unter
/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0

Hier muss je Zusatz-IP die Datei erweitert werden um:

IPADDR_AAA=xxx.xxx.xxx.xxx
NETMASK_AAA=yyy.yyy.yyy.yyy
BROADCAST_AAA=zzz.zzz.zzz.zzz

Wobei xxx/yyy/zzz für folgende Werte steht:

xxx.xxx.xxx.xxx => IP-Adresse
yyy.yyy.yyy.yyy => Netzmaske
zzz.zzz.zzz.zzz => Broadcast-Adresse

Eindeutige ID: #1109
Verfasser: EUserv Support
Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 16:33

(c) 2026 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2026-11-13 22:02
URL: https://faq2.euserv.de/content/81/110/de/wie-kann-ich-eine-zusaetzliche-ip-manuell-eintragen-.html